

Wskaźniki poziomu cieczy

Aluminium/szko naturalne, odporność do 100 °C

SPECYFIKACJA

Wykonania

- Typ **A**: z ekranem kontrastowym, kolor naturalny
- Typ **AS**: z ekranem kontrastowym, anodowane na czarno
- Typ **B**: bez ekranu kontrastowego, kolor naturalny
- Typ **BS**: bez ekranu kontrastowego, anodowane na czarno

Korpus

Aluminium

- Typ A oraz B: precyzyjnie obrobione, kolor naturalny
- Typ AS oraz BS: precyzyjnie obrobione, anodowane na czarno

Ekran kontrastowy

Technopolimer (polisulfon)

- Odporność na temperaturę do **100°C**
- Okno szkło naturalne
- Pierścienie uszczelniające guma NBR (perbunan)



INFORMACJE

Wskaźniki poziomu GN 743 posiadają szybkę ze szkła naturalnego o dużej odporności na środki chemiczne oraz zadrapania. Jej uszczelnienie (uszczelka o-ring) umieszczone jest na **obwodzie** zamiast na powierzchni czołowej. Dzięki takiemu rozwiązaniu nadciśnienie/podciśnienie cieczy nie ma wpływu na szczelność wskaźnika.

Wymiary wskaźnika zostały dopasowane do otworów i powierzchni montażowych wykonanych zgodnie z normą DIN 3852.

Płaski pierścień uszczelniający został umieszczony w specjalnym rowku. Zapobiega to jego przesunięciu oraz chroni przed nadmiernym zgnieciem przy dokręcaniu wskaźnika.

Wskaźniki poziomu GN 743 mogą być używane w zbiornikach ciśnieniowych. Szczegółowe dane dotyczące maksymalnego ciśnienia roboczego są dostępne na życzenie.

Instrukcja montażu:

Do montażu na ściankach grubości mniejszej niż 4 mm należy zastosować nakrętkę mocującą GH. (patrz strona 1743).



- Zgodne z dyrektywą RoHS (tylko typ AS i BS)

AKCESORIA

- Nakrętka GH. (patrz strona 1743)

NA ŻYCZENIE

- Pierścień uszczelniający EPDM



*Uzupełnić oznaczenie wskaźnika poziomu cieczy o typ

A AS B BS

GN 743

Oznaczenie	d1	d2	d3	l1	l2	s	⚖️
GN 743-7-M14x1,5-*	7	M 14 x 1,5	20	7,5	6,5	18	6
GN 743-11-M16x1,5-*	11	M 16 x 1,5	22	8	7,5	20	10
GN 743-14-M20x1,5-*	14	M 20 x 1,5	26	8,5	7,5	23	12
GN 743-18-M26x1,5-*	18	M 26 x 1,5	32	9	8	30	18
GN 743-18-M27x1,5-*	18	M 27 x 1,5	32	9	8	30	18
GN 743-24-M33x1,5-*	24	M 33 x 1,5	40	11	8,5	36	26
GN 743-32-M40x1,5-*	32	M 40 x 1,5	50	12	9	46	39
GN 743-32-M42x1,5-*	32	M 42 x 1,5	50	12	9	46	48
GN 743-7-G1/4-*	7	G 1/4	20	7,5	6,5	18	9
GN 743-11-G3/8-*	11	G 3/8	22	8	7,5	20	10
GN 743-14-G1/2-*	14	G 1/2	26	8,5	7,5	23	12
GN 743-18-G3/4-*	18	G 3/4	32	9	8	30	18
GN 743-24-G1-*	24	G 1	40	11	8,5	36	26
GN 743-32-G1 1/4-*	32	G 1 1/4	50	12	9	46	40
GN 743-32-G1 1/2-*	32	G 1 1/2	60	13	9	55	80

Waga dla typu A