

YDYp 300/500V, YDYp 450/750V



Przewody do układania na stałe płaskie YDYp, YDYp(żo)

NORMA: PN-E-90068:2016-10

Objaśnienia symboliki literowej przewodu:	YDYp(żo) - przewód o żyłach miedzianych jednodrutowych (D) oraz o izolacji z polwinitu zwykłego (Y) i powłoce polwinitowej (Y) z żyłą ochronną zielono-żółtą (żo), płaski (p)
BUDOWA:	
Żyły:	miedziane jednodrutowa kl. 1
Izolacja:	polwinitowa PVC
Powłoka:	Polwinitowa PVC
Kolor izolacji	2-żyłowe: niebieska, brązowa 3-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa 3-żyłowe: brązowa, czarna, szara 4-żyłowe: zielono-żółta, brązowa, czarna, szara 4-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna 4-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara 5-żyłowe: zielono-żółta, niebieska, brązowa, czarna, szara 5-żyłowe: niebieska, brązowa, czarna, szara, czarna
Temperatura pracy:	-40°C do +70°C
ZASTOSOWANIE:	Przewody przeznaczone są do układania na stałe w instalacjach budynków. Temperatura otoczenia o temperaturze od -40°C do +70°C i wilgotności względnej do 100% oraz do układania stałe pod tynkowo.

Przewody spełniają Dyrektywę RoHS

Przewody do układania na stałe płaskie YDYp, YDYp(żo)

YDYp(żo) 300/500V

Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm ²)	Przybliżony wymiar zewnętrzny przewodu (mm)	Orientacyjna masa przewodu (kg/km)
2 x 0,5	3,8 x 5,6	33
2 x 0,75	3,9 x 6,1	35
2 x 1	4,1 x 8,7	44
2 x 1,5	4,4 x 6,9	56
2 x 2,5	5,7 x 7,7	78
2 x 4	5,6 x 9,2	116
2 x 6	6,3 x 10,5	157
3 x 0,5	3,8 x 7,7	45
3 x 0,75	3,9 x 8,2	54
3 x 1	4,1 x 8,7	63
3 x 1,5	4,4 x 9,45	80
3 x 2,5	4,9 x 10,8	117
3 x 4	5,6 x 12,7	176
3 x 6	6,3 x 14,8	240
4 x 0,5	3,8 x 9,7	59
4 x 0,75	3,9 x 10,4	70
4 x 1	4,1 x 11,0	82
4 x 1,5	4,6 x 12,2	108
4 x 2,5	4,9 x 13,7	152
4 x 4	5,6 x 16,3	233
4 x 6	6,3 x 19,0	318

YDYp(żo) 450/750V

Liczba i przekrój znamionowy żył (n x mm ²)	Największa wymiar zewnętrzny przewodu (mm)	Orientacyjna masa przewodu (kg/km)
2 x 1	5,1 x 7,8	60
2 x 1,5	5,4 x 8,3	72
2 x 2,5	5,7 x 9,1	96
2 x 4	6,4 x 10,4	133
2 x 6	7,1 x 11,5	176
2 x 10	8,2 x 13,9	276
3 x 1	5,1 x 10,5	84
3 x 1,5	5,4 x 11,3	102
3 x 2,5	5,7 x 12,4	134
3 x 4	6,4 x 14,3	202
3 x 6	7,1 x 16,0	273
3 x 10	8,2 x 19,5	424
4 x 1	5,1 x 13,2	108
4 x 1,5	5,4 x 14,2	132
4 x 2,5	5,7 x 15,7	189
4 x 4	6,7 x 18,5	272
4 x 6	7,1 x 20,4	361
4 x 10	8,2 x 25,3	562
5 x 1	5,1 x 15,9	140
5 x 1,5	5,4 x 17,2	173
5 x 2,5	5,7 x 19,2	234
5 x 4	6,6 x 22,5	331
5 x 6	7,1 x 24,9	441

Pakowanie: Krążki o długości 100 m oraz inne formy, zgodnie z życzeniem klienta.