Jednowężownicowe zasobniki c.w.u. małej i średniej pojemności z podłączeniem bocznym

ECOUNIT F-1C

JEDNOWĘŻOWNICOWE ZASOBNIKI C.W.U. MAŁEJ I ŚREDNIEJ POJEMNOŚCI Z PODŁĄCZENIEM BOCZNYM

Kolor obudowy:

Skuteczna izolacja z pianki poliuretanowej

Ochronna anoda magnezowa



Zasobniki c.w.u. ECOUNIT pokryte są od wewnątrz warstwą emalii ceramicznej. Stanowi ona skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz gwarantuje doskonałą higienicznie jakość wody.



ECOUNIT F-1C to zasobniki c.w.u. z podłączeniem bocznym i pojedynczą wężownicą spiralną dostępne o pojemności: 89, 107, 129, 173 oraz 261 litrów.

CHARAKTERYSTYKA

- ECOUNIT F-1C: zasobniki c.w.u. z 1 wężownicą spiralną i podłączeniem bocznym
- Dostępne pojemności: 89, 107, 129, 173 oraz 261 litrów
- Grzałka elektryczna 1500 W z termostatem w zakresie dostawy
- Wewnętrzne pokrycie emalią ceramiczną, która poddana jest specjalnemu procesowi w celu utworzenia gładkiej, jednolitej, nieprzyczepnej warstwy szkliwa; stanowi ona skuteczne zabezpieczenie antykorozyjne oraz gwarantuje doskonałą higienicznie jakość wody
- Ochronna anoda magnezowa
- Skuteczna izolacja termiczna z pianki poliuretanowej
- Otwór rewizyjny
- Obudowa w kolorze szarym
- 2 lata gwarancji

NR KAT.	PRODUKT	MOC* [kW]	OPIS
GRZ101KA	ECOUNIT F 100-1C	18,5	Zasobnik c.w.u. o pojemności 89 litrów z pojedynczą wężownicą spiralną
GRV2010A	ECOUNIT F 120-1C	18,5	Zasobnik c.w.u. o pojemności 107 litrów z pojedynczą wężownicą spiralną
GRZ301KA	ECOUNIT F 150-1C	30,8	Zasobnik c.w.u. o pojemności 129 litrów z pojedynczą wężownicą spiralną
GRZ411KA	ECOUNIT F 200-1C	34,6	Zasobnik c.w.u. o pojemności 173 litrów z pojedynczą wężownicą spiralną
GRZ631KA	ECOUNIT F 300-1C	45,5	Zasobnik c.w.u. o pojemności 261 litrów z pojedynczą wężownicą spiralną

* Moc wężownicy przy 80/60/45°C

Jednowężownicowe zasobniki c.w.u. małej i średniej pojemności z podłączeniem bocznym

DANE TECHNICZNE

ECOUNIT			F 100-1C	F 120-1C	F 150-1C	F 200-1C	F 300-1C
Klasa efektywności energetycznej [ErP]			C	C	C	C	C
Pojemność nominalna		l	89	107	129	173	261
Przyłącza	Wężownica (zasilanie) Wężownica (powrót) Zimna woda Ciepła woda Cyrkulacja	cal cal cal cal cal	¾ ¾ ¾ ¾ ¾	¾ ¾ ¾ ¾ ¾	¾ ¾ ¾ ¾ ¾	¾ ¾ ¾ ¾ ¾	¾ ¾ 1 1 ¾
Powierzchnia wymiany ciepła wężownicy		m^2	0,74	0,74	1,23	1,38	1,82
Moc wężownicy		kW	18,5	18,5	30,8	34,6	45,5
Wymiary	Średnica Wysokość	mm mm	500 978	500 1117	500 1324	540 1453	620 1538
Masa zasobnika bez wody		kg	45	49	66	79	100

WYMIARY / PRZYŁĄCZA



Model		100	120	150	200	300
A	Ø mm	500	500	500	540	620
B	mm	978	1117	1324	1453	1538
C	mm	870	1008	1216	1344	1431
D	mm	736	736	1088	1084	1161
E	mm	636	636	988	984	1061
F	mm	536	536	888	884	961
G	mm	336	336	336	334	361
H	mm	236	236	236	234	261
I	mm	126	126	126	124	131
J	mm	326	326	326	324	351
K	mm	400	400	400	440	520

1 – Przyłącze c.w.u.¾" *
2 – Wężownica (zasilanie) ¾"
3 – Czujnik temperatury
4 – Cyrkulacja ¾"
5 – Czujnik temperatury
6 – Wężownica (powrót) ¾"
7 – Przyłącze zimnej wody ¾" *
8 – Anoda magnezowa

* 1" w modelu ECOUNIT F 300-1C