Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ LKM 20030

Nr kat. 6248470

Pokrywa i podstawa kanału z perforacją dna. Wyrównanie potencjałów między pokrywą a podstawą jest zagwarantowane bez dodatkowych elementów. Kanał prowadzący przewody typu LKM 20030FS został zbadany jako system układania kabli i przewodów z podtrzymaniem funkcji wg DIN 4102 część 12. Do stosowania tylko z kablami badanymi w systemie przeciwpożarowym!

St	stal
FSK	cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego

Dane podstawowe

Nr kat.	6248470
Typ	LKM20030RW
Oznaczenie 1	Kanał prowadzenia przewodów
Oznaczenie 2	z perforacją dna
Wymiar	20x30x2000
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Stal
Materiał skrót	St
Powierzchnia	cynkowany taśmowo / powłoka z tworzywa sztucznego
Powierzchnia według DIN	DIN EN 10346
Powierzchnia skrót	FSK
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	2,00 m
Waga	58,00 kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Kanał, typ LKM 20030

Nr kat. 6248470

Dane techniczne



Długość	2.000,00 mm
Szerokość	30,00 mm
Wysokość	24,00 mm
Wymiar B x H	30 x 24 mm
Ilość stałych przegród	0,00
Ilość wsówanych przegród	1,00
Typ pokrywy	luźny
Rodzaj mocowania	Perforacja dna
Bezhalogenowy	☑
Klamra mocująca kable	☐
Łącznik kanału	☐
Przekrój użytkowy	519,00 cm²
Folia ochronna	☐