Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy, typ GAA90170

Nr kat. 6279500

Kanał podparapetowy bez perforacji dna przeznaczony do bezpośredniego montażu na ścianie lub na wspornikach. Podstawy i pokrywy kanału mogą zostać wykonane w większych długościach (do 6000 mm) oraz w innych kolorach RAL. Powierzchnie widoczne polakierowanych kanałów podparapetowych są zafoliowane.

Al aluminium

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Pokrywę należy zamawiać osobno. Zalecamy zastosowanie klamry kanału.
Dopełniający tekst produktu	Wskazówka: W eloksydowanych kanałach podparapetowych z aluminium mogą występować niewielkie różnice odcieni, związane z właściwościami materiału i technologią (zgodnie DIN 17611). Alternatywnie zalecamy lakierowanie proszkowe na jeden z odcieni z palety RAL 9006 (szaro-biały).

Dane podstawowe

Nr kat.	6279500
Typ	GA-A90170RW
Oznaczenie 1	Kanał montażowy urządzeń
Wymiar	90x170x2000
Kolor	czysta biel
Numer RAL	9010
Materiał	Aluminium
Materiał skrót	Al
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	2,00 m
Waga	284,50 kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Kanał podparapetowy, typ GAA90170

Nr kat. 6279500

Dane techniczne



Długość	2.000,00 mm
Szerokość	170,00 mm
Wysokość	90,00 mm
Ilość pokryw	1,00
Ilość wsówanych przegród	1,00
Wersja z tylnym panelem (strona wewnętrzna)	Szyna ciągła profil C
Prostokątny kształt	☑
Perforacja dna	bez perforacji dna
Bezhalogenowy	☑
Klamra mocująca kable	☐
Głębokość kanału	90,00 mm
Wysokość kanału	170,00 mm
Łącznik kanału	☐
Rodzaj montażu pokryw	wewnętrzny
Perforacja montażowa w dnie	☐
Przekrój użytkowy	11.756,00 mm²
Szerokość pokrywy	76,5 mm
Szerokość pokrywy 2	0,00 mm
Szerokość pokrywy 3	0,00 mm
W zestawie pokrywa	☐
Folia ochronna	☑
Symetryczne	☑