Karta charakterystyki technicznej

Kaseta rewizyjna ZES9

Nr kat. 7406676



Prostokątne kasety zasilające GES, zlicowane z powierzchnią posadzki, można zgodnie z normą stosować w suchych pomieszczeniach i podłogach czyszczonych na sucho. Są one montowane w pokrywach montażowych puszek i kanałów w odpowiednich systemach podpodłogowych oraz w podłogach podwójnych. Minimalna głębokość montażowa to 70 mm. lub 75 mm. Kasety składają się z ochronnej ramki dywanowej, pokrywy, ramki wkładanej z drabinkami ustalającymi wysokość montażu puszek instalacyjnych co 5 mm, maks. obniżenie 20 mm. Pokrywa wyposażona jest w stabilną płytkę służącą do przenoszenia obciążeń, wykonaną z ocynkowanej ogniowo blachy stalowej o grubości 4 mm, wyjście przewodów z uszczelką piankową i wpuszczanym uchwytem do otwierania pokrywy. W pokrywie znajduje się zagłębienie 5 lub 10 mm na wykładzinę podłogową. Ze względu na przestrzenie montażowe na wtyczki, które są do dyspozycji, zalecamy zastosowanie wtyczek kątowych do przyłączenia odbiorników. Wysokość wtyczek (mierzona bez wtyków) może wynosić od 27 do 47 mm. W przypadku wtyczki o wysokości 47 mm wylewka musi mieć co najmniej 80 mm wysokości.

PA Poliamid

Dane podstawowe

Nr kat.	7406676
Typ	ZES9-2 U10T 1019
Oznaczenie 1	Kaseta zaślepiona
Oznaczenie 2	do uniwersalnego montażu
Kolor	beżowo-szary
Numer RAL	1019
Materiał	Poliamid
Materiał skrót	PA
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	1,00 szt.
Waga	206,30 kg/100 szt.

Karta charakterystyki technicznej

Kaseta rewizyjna ZES9

Nr kat. 7406676

Dane techniczne



Szerokość, wymiar zewnętrzny	244,00 mm
Szerokość, wymiar montażowy	244,00 mm
Długość, wymiar zewnętrzny	244,00 mm
Długość, wymiar montażowy	244,00 mm
Ilość urządzeń do zabudowy	0,00
Wykonanie	kwadratowa
Grubość wykładziny podlogowej	10,00 mm
Rama ochronna wykładziny podłogowej	☑
Pielęgnacja podłogi	suchy
Głębokość montażowa	73,00 mm
Wysokość posadzki	73 mm
Odpowiednie do czyszczenia na mokro	□
Odpowiednie do podłóg podwójnych	☑
Odpowiednie do podłóg drazonych	□
Odpowiednie do kanałów podpodlogowych	☑
Wielkość znamionowa puszek instalacyjnych	9
Odpowiednie do puszek podpodlogowych	250/350
Mechanizm otwierania	Zaślep.
Wersja ram	Ochronna ramka dywanowa