# Karta charakterystyki technicznej

## Kolanko pionowe, 3-komorowe, wysokość 28 mm

## Nr kat. 7400656

Do pionowej zmiany kierunku kanałów podpodłogowych pokrytych warstwą wylewki. (przyłącza ścienne, zasilanie)

| | |
|---|---|
| St | stal |
| FS | ocynkowane metodą Sendzimira |

| | |
|---|---|
| Dopełniający tekst produktu wskazówka | Ważnym warunkiem do właściwego wykonania instalacji podpodłogowej jest położenie wylewki.<br>W systemach pokrytych warstwą wylewki ważne jest, aby grubość wylewki znajdującej się nad kanałem wynosiła co najmniej 30 mm, aby uniknąć tworzenia się rys (DIN 18560).<br>Wysokość wylewki: 60 mm tylko dla napodłogowej techniki przyłączeniowej, od 70 mm dla podpodłogowej techniki przyłączeniowej. |

### Dane podstawowe

| | |
|---|---|
| Nr kat. | 7400656 |
| Typ | KV3 35028 |
| Oznaczenie 1 | Kolanko pionowe |
| Oznaczenie 2 | 3-kanałowy do EÜK |
| Materiał | Stal |
| Materiał skrót | St |
| Powierzchnia | ocynkowane metodą Sendzimira |
| Powierzchnia według DIN | DIN EN 10346 |
| Powierzchnia skrót | FS |
| Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG) | 1,00 szt. |
| Waga | 275,00 kg/100 szt. |

# Karta charakterystyki technicznej

## Kolanko pionowe, 3-komorowe, wysokość 28 mm

## Nr kat. 7400656

### Dane techniczne




| | |
|---|---|
| Długość | 200,00 mm |
| Szerokość | 350,00 mm |
| Wysokość | 28,00 mm |
| Wymiar a | 120,00 mm |
| Wymiar b | 110,00 mm |
| Wymiar h | 28,00 mm |
| Szerokość kanału | 350,00 mm |
| Wysokość kanału | 28,00 mm |
| Ilość stałych przegród | 2,00 |
| Ilość przewodów | 3,00 szt. |
| Odpowiednie do zamkniętego kanału podpodłogowego związanego z posadzką | ☐ |
| Odpowiednie do kanału podpodlogowego zalewanego betonem | ☑ |
| Przekrój kanału a | 3.068,00 mm² |
| Przekrój kanału b | 2.834,00 mm² |
| Przekrój kanału 3 | 3.068,00 mm² |