Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 55

Nr kat. 6001085



Korytko siatkowe z ukształtowanym łącznikiem o wysokości boku 55 mm.

A2	stal nierdzewna 1.4301
2B	pusty, po obróbce

Dopełniający tekst produktu wskazówka	Do korytka siatkowego nie potrzeba dodatkowych elementów łączących, elementy wsuwa się po prostu jedne w drugie. Wielkość oczka to 50 x 100 mm (wyjątek GRM 55/50 = 20 x 100 mm).
Dopełniający tekst produktu	Magnetyczna tłumienność sprzężeniowa bez pokrywy 15 dB, z pokrywą 25 dB.

Dane podstawowe

Nr kat.	6001085
Typ	GRM 55 600 A2
Oznaczenie 1	Korytko siatkowe GRM
Wymiar	55x600x3000
Materiał	stal nierdzewna materiał 1,4301
Materiał skrót	A2
Powierzchnia	pusty, po obróbce
Powierzchnia skrót	2B
Najmniejsza jednostka sprzedazy (VG)	3,00 m
Waga	320,00 kg/100 m

Karta charakterystyki technicznej

Korytko siatkowe GR-Magic® 55

Nr kat. 6001085

Dane techniczne



Długość	3.000,00 mm
Szerokość	600,00 mm
Wysokość	55,00 mm
Wysokość burty	55,00 mm
Wymiar B	600,00 mm
Wymiar H	58,00 mm
Wymiar	55 x 600 mm
Wersja połączenia	zintegrowany łącznik
Średnica drutu	4,80 mm
Odpowiedni do potrzymania funkcji	☐
Zintegrowana przegroda	bez
Przekrój użytkowy	265,00 cm²
Przekrój użytkowy	26.500,00 mm²
Forma profilu	Kształt U
Stal nierdzewna, bejcowana	☑
Złącza bezśrubowe	☑

dop. obciążenie:

Rozstaw podpór 1,0 m	0,90 kN/m
Rozstaw podpór 1,5 m	0,60 kN/m
Rozstaw podpór 2,0 m	0,30 kN/m
Rozstaw podpór 2,5 m	0,25 kN/m

dop. obciążenie:



Wykres obciążenia korytka siatkowego GRM 55 VA

1. Dopuszczalne obciążenie korytka/drabiny w kN/m bez ciężaru montera
2. Odstęp pomiędzy podporami w m
3. Ugięcie trasy w mm przy dopuszczalnym obciążeniu kN/m
4. Rozkład obciążenia podczas badania

— Wykresy obciążeń dla różnych szerokości koryta kablowego / drabiny w mm

— Wykres ugięcia trasy w zależności od rozstawu podpór