# Arkusz danych produktu

Specyfikacje

## OsiSense XC Głowica łącznika krańcowego M12 z trzpieniem z rolką stalową

ZCEF2

## Parametry podstawowe

| | |
|---|---|
| **Gama produktów** | Telemecanique Limit switches XC Standard |
| **Nazwa serii** | Format standardowy |
| **Typ produktu lub komponentu** | Głowica wyłącznika krańcowego |
| **Skrócona nazwa urządzenia** | ZCE |
| **Typ głowicy** | Główka trzpienia M12 |
| **Zgodność produktu** | XCKT<br>XCKP<br>XCKD<br>XCMD |
| **Korpus powiązany** | ZCMD81L2<br>ZCMD41L2<br>ZCMD25L1<br>ZCMD21M12<br>ZCMD39L1<br>ZCMD29L2<br>ZCMD37L5<br>ZCMD21L2<br>ZCMD41L5<br>ZCMD61M12<br>ZCMD29C12<br>ZCMD25L2<br>ZCMD21C12<br>ZCMD21L1<br>ZCMD21L08U78<br>ZCMD21L08R12<br>ZCMD29L5<br>ZCMD81L1<br>ZCMD37L2<br>ZCMD21L5<br>ZCMD29L1<br>ZCMD39L2<br>ZCMD61C12<br>ZCMD81L5<br>ZCMD25L5<br>ZCMD37L1<br>ZCMD69C12<br>ZCMD39L5<br>ZCMD41L1 |
| **Ruch głowicy operacyjnej** | Liniowy |
| **Typ elementu napędowego** | Trzpień dźwigni samoczynny powrót metal |
| **Rodzaj podejścia** | Dostęp z boku, 2 kierunki |

## Parametry uzupełniające

| | |
|---|---|
| **Załączenie łącznika** | Przez krzywkę 30° |
| **Skuteczne otwarcie** | Z |

Wyłączenie odpowiedzialności: Niniejsza dokumentacja nie pełni funkcji zastępczej i nie powinna być wykorzystywana do określenia niezawodności lub przydatności opisanych w niej produktów do konkretnych zastosowań użytkownika

## Środowisko pracy

| | |
|---|---|
| **Temperatura otoczenia dla pracy urządzenia** | -25…70 °C |
| **Temepratura otoczenia dla przechowywania** | -40…70 °C |
| **Charakterystyka środowiskowa** | Środowisko standardowe |

## Jednostka opakowania

| | |
|---|---|
| **Typ jednostki opakowania 1** | PCE |
| **Ilość jednostek opakowania 1** | 1 |
| **Waga dla opakowania 1** | 38,0 g |
| **Wysokość dla opakowania 1** | 2 cm |
| **Szerokość dla opakowania 1** | 1,5 cm |
| **Długość dla opakowania 1** | 5 cm |

## Oferta zrównoważonego rozwoju

| | |
|---|---|
| **Stan trwałej oferty** | Produkt Green Premium |
| **Rozporządzenie REACh** | Deklaracja REACh |
| **Europejska dyrektywa RoHS** | Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)<br>Europejska deklaracja RoHS |
| **Bez rtęci** | Tak |
| **Informacje na temat zwolnienia z RoHS** | Tak |
| **Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko** | Środowiskowy profil produktu |

## Warunki gwarancji

| | |
|---|---|
| **Gwarancja** | 18 miesięcy |