KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 24058GN1/19

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
   Bateria wannowa na dwa wyjścia ścienna-podtynkowa, jednouchwytowa, jednootworowa bez wylewki i przełącznika, element natynkowy– Essence

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr kat. 24058GN1**

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
   Do wyposażania przyborów sanitarnych instalowanych w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. ≤ 70° C, temperatura zalecana ≤ 60^{0}C. Ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,05 MPa (0,5 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa.
   Element natynkowy do stosowania z elementem podtynkowym Rapido SmartBox nr kat. 35600000.

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
   GROHE AG, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:**
   GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182

6. **Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4**

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
   PN-EN 817:2008 – Armatura sanitarna. Baterie mechaniczne (PN 10). Ogólne wymagania techniczne

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Wymiary	DN15/ G½ B	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	B/C	
Funkcja oszczędzania wody	Nie	
Grupa akustyczna	I	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2019.06.26 .....