KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 26647000/21

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
   Bateria termostatyczna natryskowa ścienna-natynkowa, dwuuchwytowa, dwuotworowa bez wylewki z przełącznikiem i zestawem natryskowym. System prysznicowy z termostatem do montażu ściennego Rainshower SmartActive System 310

2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego: Nr kat. 26647000**

3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
   Do wyposażania przyborów w pomieszczeniach służących higienie, do wody o temp. ≤ 70° C, ciśnienia statycznego maksimum 1 MPa (10 bar) oraz ciśnienia dynamicznego minimum 0,1 MPa (1 bar). Zalecane ciśnienie dynamiczne 0,1 do 0,5 MPa. Zalecany zakres temp. wody 35^{0}C ≤ T ≤ 60^{0}C. Blokada bezpieczeństwa przy 38^{0}C, przystosowany do podgrzewaczy przepływowych o mocy min. 18 kW.
   Wyposażenie zestawu natryskowego:
   - głowica natryskowa, wg KDWU nr 26561000/19, z przegubem kulowym na ramieniu obrotowym 450,
   - natrysk ręczny, wg KDWU Nr 26544000/19
   - przewód natryskowy, wg KDWU nr 28388000/17.

4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
   GROHE, Industriepark Edelburg, 58675 Hemer / Niemcy

5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony:**
   GROHE POLSKA Sp. z o.o. 02-670 Warszawa, ul. Puławska 182

6. **Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: 4**

7. **Krajowa specyfikacja techniczna:**
   PN-EN 1111:2017 – Armatura sanitarna. Baterie termostatyczne (PN 10). Ogólna specyfikacja techniczna

8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Typ baterii	Typ 2	
Wymiary	DN15 / G ½ B	
Szczelność, wytrzymałość mechaniczna i trwałość	Spełnia wymagania	
Właściwości hydrauliczne – klasa przepływu	B/A	
Grupa akustyczna	I	
Funkcja oszczędzania wody	Nie	
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	Spełnia wymagania	

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał: Rafał Koehler – Dyrektor Generalny

Warszawa, 2021.02.12 .....