ETIMAT T
Ograniczniki mocy

Pewna i tania selektywność !

Nowość!

ETI

ETI Polam Sp. z o.o.
06-100 Pułtusk
ul. Jana Pawła II 18
tel. +48 23 691 93 00
fax +48 23 691 93 60
infolinia 0801501571
etipolam@etipolam.com.pl

Ograniczniki mocy - ETIMAT T

Zastosowanie:

Ogranicznik mocy ETIMAT T jest przeznaczony do montażu w rozdzielnicy instalacyjnej jako zabezpieczenie przedlicznikowe T (Rys.1), co pozwala na limitowanie mocy umownej pobieranej przez odbiorcę. Zadaniem tego zabezpieczenia jest selektywne wyłączanie w stosunku do zabezpieczenia nadprądowego odbiorcy Z4. Prąd znamionowy ogranicznika mocy ETIMAT T dobiera się do mocy przyłączeniowej/umownej odbiorcy. Ograniczniki mocy ETIMAT T w zakresie swoich prądów znamionowych zastępują wyłączniki selektywne .

Budowa i montaż:

Ogranicznik mocy ETIMAT T jest wyłącznikiem nadprądowym pozbawionym członu zwarciowego i posiada tylko człon przeciążeniowy (termiczny). Wyłącznik zaplombowany (zablokowany dostęp do jego zacisków prądowych) instaluje się w rozdzielnicy tak, aby jego dźwignia napędowa była dostępna dla odbiorcy, który w razie samoczynnego zadziałania na skutek przekroczenia mocy przyłączeniowej lub z innych powodów może go samodzielnie załączyć bez wzywania ekipy zakładu energetycznego.

Dane techniczne	
Napięcie znamionowe U_n	230/400V AC
Prądy znamionowe I_n	6 - 63A
Napięcie znamionowe izolacji Ui	500V
Klasa ochrony (w zabudowie)	IP20 (IP40)
Znamionowa zdolność zwarciowa	6kA*
Zakres temperatury pracy	-25°C do + 50°C
Pojemność zacisków	1 - 25 mm², max. 3 Nm
Zgodność z normami	PN-IEC 60898-1:2007

* pod warunkiem wstępnego zabezpieczenia bezpiecznikiem topikowym

ETIMAT T - Ograniczniki mocy			
Typ	Nr kodowy	Waga [g]	Pakowanie [szt.]
ETIMAT T 1p 6A	002181092	110	12/108
ETIMAT T 1p 10A	002181072	110	12/108
ETIMAT T 1p 16A	002181073	110	12/108
ETIMAT T 1p 20A	002181074	110	12/108
ETIMAT T 1p 25A	002181075	110	12/108
ETIMAT T 1p 32A	002181076	110	12/108
ETIMAT T 1p 40A	002181077	110	12/108
ETIMAT T 1p 50A	002181084	110	12/108
ETIMAT T 1p 63A	002181085	110	12/108
ETIMAT T 3p 6A	002181094	340	4/36
ETIMAT T 3p 10A	002181060	340	4/36
ETIMAT T 3p 16A	002181061	340	4/36
ETIMAT T 3p 20A	002181062	340	4/36
ETIMAT T 3p 25A	002181063	340	4/36
ETIMAT T 3p 32A	002181064	340	4/36
ETIMAT T 3p 40A	002181065	340	4/36
ETIMAT T 3p 50A	002181088	340	4/36
ETIMAT T 3p 63A	002181089	340	4/36

Charakterystyka czasowo-prądowa t-I



ETIMAT T 3p



Rys. 1 Układ zabezpieczeń w tablicy licznikowej odbiorcy z wykorzystaniem ograbnicznika mocy ETIMAT T