Karta produktu
Parametry

ZCMD21
korpus łącznika krań. ZCMD - 1NC+1NO - srebrny - działanie migowe

Parametry podstawowe

Status sprzedaży	W sprzedaży
Rodzina produktów	OsiSense XC
Nazwa serii	Format standardowy
Typ produktu	Korpus łącznika krańcowego
Opis skrócony	ZCMD
Projekt	Miniaturowy
Typ korpusu	Korpus wtykowy
Główki powiązane	ZCE01 ZCE02 ZCE05 ZCE06 ZCE07 ZCE08 ZCE09 ZCE10 ZCE11 ZCE13 ZCE14 ZCE21 ZCE24 ZCE27 ZCE28 ZCE29 ZCE62 ZCE63 ZCE64 ZCE65 ZCE66 ZCE67 ZCEF0 ZCEF2 ZCEG1 ZCEH0 ZCEH2
Materiał korpusu	ZAMAK
Liczba biegunów	2
Typ styków i kompozycja	1 NC + 1 NO
Działanie styków	Działanie migowe

Informacje w tej dokumentacji zawierają ogólne opisy i/lub parametry techniczne produktów w niej wymienionych.
Niniejsza dokumentacja nie zastępuje ani nie może być wykorzystywana dla oceny przydatności lub niezawodności produktów w ramach konkretnego zastosowania przez danego użytkownika.
Do obowiązków każdego użytkownika lub instalatora należy odpowiednia i pełna analiza ryzyka, ocena i testowanie produktu z należytą starannością w odniesieniu do każdego konkretnego zastosowania lub użycia.
Firma Schneider Electric Industries SAS ani żaden jej oddział, filia, spółka zależna lub powiązana nie ponoszą odpowiedzialności za niewłaściwe użycie informacji zawartych w niniejszej publikacji.

Parametry Uzupełniające

Kompatybilność produktu	XCMD
Skojarzony składnik łącza	ZCMC21L1 ZCMC21L10 ZCMC21L2 ZCMC21L3 ZCMC21L5 ZCMC21L7 ZCMC21E1 ZCMC21E10 ZCMC21E2 ZCMC21E3 ZCMC21E5 ZCMC21E7 ZCMC21T1 ZCMC21T2 ZCMC21T5
Połączenie elektryczne	Wtykowy bez połączenia oprzewodowanego
Forma izolacji styków	Zb
Materiał styków	Styki posrebrzane
Wymuszone otwarcie	Z
Minimalna prędkość uruchomienia	0.01 m/min
Określenie kodu styku	R300, DC-13 (Ue = 250 V, Ie = 0.1 A) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A B300, AC-15 (Ue = 240 V, Ie = 1.5 A) zgodnie z EN/IEC 60947-5-1 załącznik A
[Ui] napięcie znamionowe izolacji	300 V stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z CSA C22.2 Nr 14 400 V stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z IEC 60947-5-1 300 V stopień zanieczyszczenia 3 zgodnie z UL 508
Odporność między zaciskami	< 25 mOm zgodnie z IEC 60255-7 kategoria 3
[Uimp] znamionowe napięcie udarowe wytrzymywa-ne	4 kV zgodnie z IEC 60947-1 4 kV zgodnie z IEC 60664
Zabezpieczenie zwarciowe	6 A CARTRIDGE bezpiecznik gG
Trwałość elektryczna	5000000 cykl, DC-13 48 V, 2 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykl, DC-13 24 V, 3 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C 5000000 cykl, DC-13 120 V, 1 W, prędkość robocza: < 60 c./min, współczynnik obciążenia: 0.5 zgodnie z IEC 60947-5-1 dodatek C
Szerokość	30 mm
Wysokość	50 mm
Głębokość	16 mm

Środowisko pracy

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-40...70 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
RoHS (date code: YYWW)	Compliant - since 1001 - Schneider Electric declaration of conformity
REACh	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne Pobrane Profil Środowiskowy Produktu
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploata-cji produktu	Dostępne Pobrane Podręcznik Utylizacji Produktu

Gwarancja

Period	18 miesiecy