Dane produktu
Charakterystyki

LV525425
CVS250NA 250A 3P

Główne

Rodzina produktów	Easypact CVS100...250
Opis skrócony	CVS250NA
Typ produktu	Rozłącznik
Liczba biegunów	3P
Rodzaj sieci	AC
[Ie] znamionowy prąd pracy	250 A AC-22A: AC 50/60 Hz 380/415 V 250 A AC-23A: AC 50/60 Hz 380/415 V 250 A AC-22A: AC 50/60 Hz 220/240 V 250 A AC-22A: AC 50/60 Hz 440 V 250 A AC-23A: AC 50/60 Hz 220/240 V 250 A AC-23A: AC 50/60 Hz 440 V
[Ith] znamionowy prąd cieplny	250 A (50 °C)
[Icm] znamionowy prąd zwarciowy	75 kA z wyłącznikiem zabezpieczającym po stronie zasilania 4.9 kA rozłącznik izolacyjny samodzielny
Symbol zdolności zwarciowej	NA
Funkcja izolacyjna	Tak zgodnie z EN 60947-3 Tak zgodnie z IEC 60947-3
Kategoria użytkowania	AC-22A AC-23A
Zabezpieczenie przed upływem doziemnym	Bez

Uzupełnienie

Częstotliwość sieci	50/60 Hz
Typ sterowania	Dźwignia
Sposób montażu	Stacjonarny
Sposób montażu	Płyta
Przyłącza górne	Przednie
Przyłącza dolne	Przednie
[Icw] znamionowy wytrzymywany prąd krótkotrwały	1.35 kA (20 s) zgodnie z IEC 60947-3 3.5 kA (1 s) zgodnie z IEC 60947-3 3.5 kA (3 s) zgodnie z IEC 60947-3
Wskazanie położenia styku	Tak
Widoczna przerwa	NIE
Wytrzymałość mechaniczna	20000 cykl zgodnie z IEC 60947-3
Trwałość elektryczna	6500 cycles zgodnie z IEC 60947-3 415 V In AC 50/60 Hz AC-22A: 6500 cycles zgodnie z IEC 60947-3 415 V In AC 50/60 Hz AC-23A:
Rozstaw połączeń	35 mm
Wysokość	161 mm
Szerokość	105 mm
Głębokość	86 mm
Masa produktu	2.4 kg

Środowisko

Normy	EN 60947-3 IEC 60947-3
Certyfikaty	GOST IEC
Klasa ochrony przed udarami elektrycznymi	Klasa II
Stopień zanieczyszczenia	3 zgodnie z IEC 60664-1
Temepratura otoczenia dla pracy	-25...70 °C

Informacje zawarte w tej dokumentacji zawiera ogólne opisy lub charakterystyki technicznej wykonania produktów zawartych w niniejszym dokumencie. Dokumentacja ta nie jest przeznaczona jako substytut i nie może być stosowana do określenia przydatności lub niezawodności tych produktów dla konkretnych aplikacji użytkownika. Obowiązkiem każdego takiego użytkownika lub integratora jest wykonanie odpowiedniej i pełnej analizy ryzyka, oceny i testowania produktów w odniesieniu do określonej aplikacji lub odpowiedniego stosowania korzystania z niej .Ani Schneider Electric Industries SAS, ani żaden z jej oddziałów lub spółek zależnych są ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie informacji w nim zawartych.

Temepratura otoczenia dla przechowywania	-50...85 °C

Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
Compliant - since 1041 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 1041 - Schneider Electric declaration of conformity
Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskiwaniem surowców

Contractual warranty

Period	18 miesięcy