



### Główne

Nazwa serii	Unica (ramki standardowe)
Typ produktu	Łącznik
Prezentacja urządzenia	Mechanizm z ramą montażową ze znanu
Funkcja łącznika	Podwójny 2-żyłowy
Osprzęt dostarczany	Wewnętrzne złącze zasilania
Prąd znamionowy	10 AX, 250 V AC, 50/60 Hz
Element wykonawczy	Przycisk
Liczba modułów	2 moduły
Tryb mocowania	Długie kły
Maskownica	Kość słoniowa

### Uzupełnienie

Typ styków i kompozycja	1 Z/O + 1 Z/O
Odstęp po otwarciu	> 3 mm
Połączenia - zaciski	Zaciski bezśrubowe
Przekrój przewodu	<= 2.5 mm <sup>2</sup> (giętki) <= 2.5 mm <sup>2</sup> (sztywny)
Minimalne obciążenie wyłączenia, pojemnościowe	200 operations 1.25 In and 1.1 Un, cos φ: 0.3
Trwałość elektryczna	10000 cykl
Rezystancja izolacji	> 5 MΩ @500 V
Siła dielektryka	> 2000 V
Materiał	Ramka montażowa: ZAMAK
Normy	Dysrektywa EMC EN 60669-1 Dyrektywa niskonapięciowa
Temperatura otoczenia dla pracy	25...35 °C
Temperatura otoczenia dla przechowywania	0...50 °C
Głębokość zagnieżdżenia	22 mm
Głębokość	34 mm
Szerokość	70.9 mm
Wysokość	70.9 mm
Masa produktu	0.076 kg

### Środowisko

Stopień ochrony IK	IK01
Stopień ochrony IP	IP20
Charakterystyka środowiskowa	Aceton Alkohol Amoniak Wybielacz Płynne mydło Olej Benzyna Odporny na promieniowanie UV Płyn do czyszczenia okien
Problemy środowiskowe i zdrowie	Halogen free

### Oferta zrównoważonego rozwoju

Status Green Premium	Produkt ekologiczny Green Premium
Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity	Compliant - since 0702 - Schneider Electric declaration of conformity

Reference not containing SVHC above the threshold	Reference not containing SVHC above the threshold
Profil ekologiczny produktu	Dostępne
Instrukcje dotyczące zakończenia okresu eksploatacji produktu	Nie wymaga podejmowania specyficznych działań związanych z odzyskaniem surowców

### Contractual warranty

Period	18 miesięcy
--------	-------------