Obudowy puste

TK PS 1313-7-m

TK PS 1313-7-m

Obudowy puste

CUSTOMIZABLE

130 x 130 x 75 mm
Numer artykułu: 10540501

Obudowy puste, Skrzynka i pokrywa: polistyren, szary, podobny do RAL 7035

z metrycznymi tłoczeniami

IP66 IK07 690V AC 1000V DC halogen-free

dane techniczne

środki

Szerokość:	130 mm
Długość:	130 mm
wysokość:	75 mm
Inner height:	63 mm

Material

Base:	Polistyren, szary, podobny do RAL 7035
Pokrycie:	Polistyren, szary, podobny do RAL 7035
Plombowanie:	Poliuretan
Pokrycie śruby:	poliamid 6, wzmocniony włóknem szklanym

Akcesorium

- ASS-kl - Zestaw zawiasów zewnętrznych
- HBA - Nakładka ręczna
- MPS-KRI - Płyta montażowa
- NS 35-106 - Szyna znormalizowana
- NS 35-81 - Szyna znormalizowana
- TK ABL - Zestaw łączników do mocowania zewnętrznego
- TK DST - Zestaw elementów dystansowych
- TK MPI-1313 - Płyta montażowa
- TS 15-111 - Szyna znormalizowana

Created on 2014-10-30. No responsibility is taken for the correctness of this information. Improvements for technical progress reserved.

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Germany · Phone: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299

TK PS 1313-7-m

Inne atrybuty

Stopień ochrony:	II – izolacja ochronna wg VDE 0106
Wytrzymałość udarowa:	IK07 wg DIN EN 5012 / VDE 0470 cz. 100
Temperatura otoczenia (minimalna):	-25 °C
Temperatura otoczenia (maksymalna):	40 °C
Temperatura otoczenia (24 godziny):	35 °C
Znamionowe napięcie izolacji AC:	690V V
Znamionowe napięcie izolacji DC:	1000 V
Nie zawiera metali ciężkich:	Tak
bez PCW:	Tak
nie zawiera silikonu:	Tak
Przystosowane do stosowania na zewnątrz:	Nie
Badanie palności wg UL:	HB wg UL94
Badanie palności wg VDE:	650°C wg VDE 0471/ EN 60695
możliwość plombowania:	Tak
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 25°C (przez krótki czas):	95%
Maks. wzgl. wilgotność powietrza w temp. 40°C:	50%
Odporność na warunki atmosferyczne:	Nie
Wprowadzenia przewodów:	Tak

Created on 2014-10-30. No responsibility is taken for the correctness of this information. Improvements for technical progress reserved.

Günther Spelsberg GmbH + Co. KG · Im Gewerbepark 1 · D-58579 Schalksmühle · Germany · Phone: +49 (0) 23 55 / 892-0 · Fax: +49 (0) 23 55 / 892-299