Pomost przejściowy (stop metali lekkich)

Stacjonarny lub jezdny pomost do wszystkich zastosowań wymagających bezpiecznego przejścia ponad przeszkodami w oparciu o wymogi norm EN ISO 14122.

+ Standardowa głębokość platformy: 700 mm, na zamówienie możliwe przedłużenie i poszerzenie
+ Szerokość stopni: 600 – 800 – 1000 mm
+ Stopnie wykonane standardowo z blachy aluminiowej ryflowanej. Na zamówienie możliwość wykonania stopni z kraty stalowej lub z blachy perforowanej
+ Jednostronna poręcz zabezpieczająca znajduje się w komplecie (druga poręcz i barierki są dostępne za dopłatą)
+ W przypadku schodów o kącie nachyleniu 45° poręcz jest wyposażona w listwę na wysokości kolan
+ Barierki platformy o wysokości 1100 mm, wyposażone w listwę na wysokości kolan oraz listwa przypodłogową
+ Wersja jezdna jest wyposażona w 2 stabilne belki i 4 rolki (między elementami ze stopniami konieczne są dodatkowo 2 belki wzdłużne)
+ Wersja stacjonarna wyposażona jest w kątowniki mocujące do podłogi
+ Zamieszczone niżej tabele dotyczą wersji stacjonarnej, wersje jezdne na zapytanie
+ Dostawa następuje w wstępnie zmontowanych podzespołach
+ Przy zamawianiu prosimy zawsze podawać wymiar wysokości w świetle (wymiar A na szkicu po prawej stronie)

Dostępne opcjonalne wyposażenie dodatkowe:

+ Barierka zabezpieczająca
+ Drzwi zabezpieczające
+ Zdejmowany pojemnik na narzędzia
+ Wkładane barierki
+ Antypoślizgowa poręcz
+ Łańcuch zabezpieczający
+ Oznaczenie stopni
+ Oznaczenie stopni

Nachylenie 45°

Liczba stopni		**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Wysokość w świetle (A)	w mm	608–822	823–1037	1038–1252	1253–1712	1468–1682	1683–1897	1898–2112
Długość pomostu (L)	w mm	700	700	700	700	700	700	700
Odsunięcie od ściany (D)	w mm	1892–2321	1892–2321	2752–3181	3182–3611	3612–4041	4042–4471	4472–4901
Wersja stopni		Aluminium ryflowane						
Nr kat. szerokość stopni 600	w mm	**826039**	**826046**	**826053**	**826060**	**826077**	**826084**	**826091**
Nr kat. szerokość stopni 800	w mm	**826237**	**826244**	**826251**	**826268**	**826275**	**826282**	**826299**
Nr kat. szerokość stopni 1000	w mm	**826435**	**826442**	**826459**	**826466**	**826473**	**826480**	**826497**
Druga poręcz za dopłatą		**826633**	**826640**	**826657**	**826664**	**826671**	**826688**	**826695**

Nachylenie 60°

Liczba stopni		**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**
Wysokość w świetle (A)	w mm	713–962	963–1212	1213–1462	1463–1712	1713–1962	1963–2212	2213–2462
Długość pomostu (L)	w mm	700	700	700	700	700	700	700
Odsunięcie od ściany (D)	w mm	1507–1795	1796–2084	2085–2373	2374–2661	2662–2950	2951–3239	3240–3527
Wersja stopni		Aluminium ryflowane						
Nr kat. szerokość stopni 600	w mm	**826831**	**826848**	**826855**	**826862**	**826879**	**826886**	**826893**
Nr kat. szerokość stopni 800	w mm	**827036**	**827043**	**827050**	**827067**	**827074**	**827081**	**827098**
Nr kat. szerokość stopni 1000	w mm	**827234**	**827241**	**827258**	**827265**	**827272**	**827289**	**827296**
Druga poręcz za dopłatą		**827432**	**827449**	**827456**	**827463**	**827470**	**827487**	**827494**

Inne wersje stopni*

Szerokość stopni	w mm	600	800	1000
Wersja z kraty stalowej	Nr kat.	**823908**	**823915**	**823922**
Wersja z kraty stalowej	Nr kat.	**823939**	**823946**	**823953**

*dopłata za każdy stopień

Przedłużenie pomostu

Szerokość stopni	w mm	600	800	1000
Przedłużenie pomostu, aluminium 225 mm	Nr kat.	**827609**	**827616**	**827623**
Przedłużenie pomostu, aluminium 225 mm	Nr kat.	**827630**	**827630**	**827630**

Wersja jezdna:

Wersja jezdna	Nr kat.	**827708**

Obejmuje 2 stabilizatory i 4 rolki (Ø 160 mm)
Między elementami ze stopniami konieczne są dodatkowo 2 belki wzdłużne.