RS 10-1 L / 100 L / 16 L

Praktyczne wzornictwo, idealne do przedpokoju, na korytarz lub klatkę schodową.

Czy to lampa sufitowa, czy naścienna, eleganckie klosze ze szkła dmuchanego zapewniają ciepłe i równomiernie rozsyłane światło.

Opis działania

- Nowoczesne czujniki wysokiej częstotliwości, ukryte w niewidoczny sposób we wnętrzu lampy, reagują niezależnie od temperatury na najmniejsze ruchy i zapewniają praktycznie natychmiastowe włączanie, a następnie wyłączanie światła po upływie zaprogramowanego czasu.

Możliwości regulacji

- Płynna, elektroniczna regulacja zasięgu czujnika w zakresie Ø 1 – 8 metrów.
- Łatwe ustawianie czasu świecenia i progu czułości zmierzchowej za pomocą pokrętła.

Zalety montażowe

- Łatwy montaż (lampa i czujnik = 1 przyłącze)
- Możliwość podłączenia dodatkowego odbiornika energii (np. wentylator ustępowy/łazienkowy)
- Wymiana żarówki bez użycia narzędzi, dzięki bezśrubowemu zamocowaniu klosza na zapięcie bagnetowe.

RS 10-1 L

RS 16 L

Best Price

	RS 10-1 L	RS 100 L	RS 16 L
	biały	biały	biały
EAN 4007841...	731816	730116	738013
Wymiary (wys. x szer. x gł.)	ø 280 x 110 mm	ø 310 x 125 mm	ø 275 x 95 mm
Moc	max 75 W / E 27 + max 800 W / np. wentylator łazienkowy / ustępowy	max 100 W / E 27 + max 800 W / np. wentylator łazienkowy / ustępowy	max 60 W / E 27
Moc nadawcza	ok. 1 µW	ok. 1 µW	ok. 1 µW
Techn. wysokiej częstotliw.	5,8 GHz	5,8 GHz	5,8 GHz
Stopień ochr. / Klasa ochronn.	IP 44 / II	IP 44 / II	IP 44 / II
Oprawa	aluminium	aluminium	tworzywo sztuczne

Best Price

Najważniejsze cechy lamp z czujnikiem w skrócie

Łatwy montaż na ścianie lub suficie

Ustawianie progu czułości zmierzchowej

Ustawianie czasu

Ustawianie zasięgu czujnika