# Dławnice, stopień ochrony IP 65 (750°C)

## AKM 20

- dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 20

IP 66/67 | IP 66/67 | RAL 7035 | PA

- Zakres uszczelnienia Ø 6,5-13,5 mm
- Gwint ISO M 20 x 1,5
- Otwór pod dławnicę Ø 20,3 mm
- Grubość ścianki do 3 mm
- z odciążeniem i przeciwnakrętką
- do wnętrz i nieosłoniętych instalacji zewnętrznych
- Temperatura otoczenia - 25° do + 55° C
- {Glühdrahtprüfung IEC 60 695-2-11: 960 °C}
- Stopień ochrony: IP 66 / IP 67
- kolor: szary, RAL 7035

| | |
|---|---|
| Moment obrotowy przy dokręcaniu | 4,0 Nm |
| Rozmiar klucza dławnicy | 24 mm |
| wymiar narożny lub połączenie śrubowe Ø | 26,5 mm |
| Rozmiar klucza przeciwnakrętki | 27 mm |
| wymiar przeciwnakrętki Ø | 30,2 mm |
| Materiał: | PA-poliamid |
| Masa | 0,01 kg |
| próba rozżarzonego drutu | IEC 60 695-2-11 960°C |
| według normy | DIN EN 50262 |

## Rysunki

Rysunek wymiarowy



## Warunki pracy i otoczenia

| | |
|---|---|
| Zakres zastosowań | Nadaje się dla nieosłoniętych instalacji zewnętrznych |
| Temperatura otoczenia: | Wartość średnia na 24 godziny + 55 °C<br>Wartość maksymalna + 70 °C<br>Wartość minimalna - 25 °C |
| Względna wilgotność powietrza | 50% przy 40° C<br>krótkotrwale<br>100% przy 25° C |
| Ochrona pożarowa przy błędach wewnętrznych | Wymagania: przepisy i normy dla urządzeń elektrycznych<br>Minimalne wymagania - próba rozżarzonego drutu zgodnie z IEC 60 695-2-11: - 650oC dla obudów i dławnic |
| Palność | próba rozżarzonego drutu IEC 60 695-2-11: 960 °C<br>UL Subject 94: V-0<br>trudnopalne<br>samogasnące |
| wydzielanie toksyn | nie zawiera halogenów |



Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: October 30. 2014

## Dławnice, stopień ochrony IP 65 (750°C)

### AKM 20

- dławnice skręcane
- do przetłoczeń M 20

IP 66/67 | IP 66/67 | RAL 7035 | PA

| | |
|---|---|
| | bezsilikonowe<br>"Bezhalogenowy" odpowiednio do kontroli kabli i przewodów izolowanych - korozyjność gazów pożarowych - według IEC 60 754-2 |
| Wskazówka | Właściwości materiału - patrz dane techniczne |



Hensel Polska Sp. z o.o. * ul. Dziadoszańska 10 * 61-248 Poznań * * Telefon: + 48 61 / 876-61-46 * Faks: + 48 61 / 879-93-50 * Data: October 30. 2014