2

Listwy zaciskowe wykonane z porcelany są podstawowym elementem osprzętu elektrotechnicznego. Ze względu na doskonałe własności izolacyjne porcelany oraz odporność na wysokie temperatury, listwy zaciskowe tego typu znajdują powszechne zastosowanie w różnego typu aparatach elektrycznych, zarówno do użytku przemysłowego jak i domowego. W celu przyłączenia przewodu do zacisku gwintowego listwy zaciskowej porcelanowej, należy odizolować końcówkę przewodu na określonej długości (w przypadku przewodu wielodrutowego końcówki drutów – skręcić) i po wprowadzeniu jej w otwór zacisku – dokręcić wkręt zaciskowy. Zaciski ze względu na możliwość pracy w wysokiej temperaturze posiadają pokrycie powłoką galwaniczną. Temepratura pracy złączki – 40°C do +230°C.

Terminal blocks made of porcelain are regarded as the main element of the electrotechnical equipment. Impressive insulating properties and resistance to high temperatures of porcelain enable to apply this type of terminal blocks in electrical devices for both industry as well as domestic users. To connect the conductor with the porcelain terminal block, firstly remove insulation cover at one of the conductor's edge (when a multi–wire conductor – twist its all ends). Then insert the end of the conductor in the terminal hole and screw home the terminal screw. Porcelain terminal blocks are galvanized to ensure high temperature resistance. Working temperature range of the porcelain terminal block: from – 40°C to +230°C.



ZPA 1–2.5

2.5 mm²

Nr kat.– kolor / *No. Cat. – Colour*	
Biały / *White* ○	**44 231 516**
Norma / *Norm*	PN–EN 60998–1
Certyfikaty / *Certificates*	⍒ CE
Ilość torów / *Number of poles*	1
Przekrój zn. / *Cross section*	2.5 mm²
Dane prądowe / *Rated data*	
Napięcie znam. / *Rated voltage*	500 V
Prąd znam. / *Current*	24 A
Wymiary zewn. / *Dimensions*	
Szerokość / *Width* (A) / Wysokość / *Height* (B) / Długość / *Lenght* (C)	11 / 19 / 25 mm
Wkręt-śruba dociskowa / *Clamping screw*	M 3.5
Długość odizolowania przew. / *Insulation stripping lenght*	5 mm
Masa / *Weight*	11 g
Opakowanie zb. / *Collective package*	100 szt.

ZPA 3–2.5A

Z otworami montażowymi
With assembly holes

2.5 mm²

Nr kat.– kolor / *No. Cat. – Colour*	
Biały / *White* ○	**44 243 516**
Norma / *Norm*	PN–EN 60998–1
Certyfikaty / *Certificates*	⍒ CE
Ilość torów / *Number of poles*	3
Przekrój zn. / *Cross section*	2.5 mm²
Dane prądowe / *Rated data*	
Napięcie znam. / *Rated voltage*	500 V
Prąd znam. / *Current*	24 A
Wymiary zewn. / *Dimensions*	
Szerokość / *Width* (A) / Wysokość / *Height* (B) / Długość / *Lenght* (C)	37 / 19 / 25 /13 mm
Wkręt-śruba dociskowa / *Clamping screw*	M 3.5
Długość odizolowania przew. / *Insulation stripping lenght*	5 mm
Masa / *Weight*	35 g
Opakowanie zb. / *Collective package*	100 szt.



	ZPA 2–2.5	ZPA 2–2.5A	ZPA 3–2.5
		Z otworami montażowymi *With assembly holes*	
	2.5 mm²	2.5 mm²	2.5 mm²
Nr kat.– kolor / *No. Cat. – Colour*			
Biały / *White* ○	**44 232 516**	**44 242 516**	**44 233 516**
Norma / *Norm*	PN–EN 60998–1	PN–EN 60998–1	PN–EN 60998–1
Certyfikaty / *Certificates*	⊽ CE	⊽ CE	⊽ CE
Ilość torów / *Number of poles*	2	2	3
Przekrój zn. / *Cross section*	2.5 mm²	2.5 mm²	2.5 mm²
Dane prądowe / *Rated data*			
Napięcie znam. / *Rated voltage*	500 V	500 V	500 V
Prąd znam. / *Current*	24 A	24 A	24 A
Wymiary zewn. / *Dimensions*			
Szerokość / *Width* (A) / Wysokość / *Height* (B) / Długość / *Lenght* (C)	19 / 18 / 26 mm	24 / 19 / 26 / 14.5 mm	26 / 19 / 25 / – mm
Wkręt-śruba dociskowa / *Clamping screw*	M 3.5	M 3.5	M 3.5
Długość odizolowania przew. / *Insulation stripping lenght*	5 mm	5 mm	5 mm
Masa / *Weight*	17 g	22 g	26 g
Opakowanie zb. / *Collective package*	50 szt.	50 szt.	50 szt.

	ZPA 2–6A	ZPA 3–6A	ZPA 2–10
	Z otworami montażowymi *With assembly holes*	Z otworami montażowymi *With assembly holes*	Z otworem montażowym *With assembly holes*
	6 mm²	6 mm²	10 mm²
Nr kat.– kolor / *No. Cat. – Colour*			
Biały / *White* ○	**44 442 516**	**44 443 516**	**44 532 516**
Norma / *Norm*	PN–EN 60998–1	PN–EN 60998–1	PN–EN 60998–1
Certyfikaty / *Certificates*	⊽ CE	⊽ CE	⊽ CE
Ilość torów / *Number of poles*	2	3	2
Przekrój zn. / *Cross section*	6 mm²	6 mm²	10 mm²
Dane prądowe / *Rated data*			
Napięcie znam. / *Rated voltage*	500 V	500 V	750 V
Prąd znam. / *Current*	41 A	41 A	57 A
Wymiary zewn. / *Dimensions*			
Szerokość / *Width* (A) / Wysokość / *Height* (B) / Długość / *Lenght* (C)	26 / 19 / 24 / 12 mm	40 / 19 / 25 / 15 mm	28 / 20 / 28 mm
Wkręt-śruba dociskowa / *Clamping screw*	M 3.5	M 3.5	M 4
Długość odizolowania przew. / *Insulation stripping lenght*	6 mm	6 mm	8 mm
Masa / *Weight*	29 g	41 g	45 g
Opakowanie zb. / *Collective package*	50 szt.	50 szt.	30 szt.

Mosiężny zacisk i wkręty pokryte powłoką galwaniczną
Galvanized, brazed connectors and screws.