mój świat jest eko

NOWOŚĆ w ofercie

Valvex®
armatura

ZALETY:

- ✔ głowica ceramiczna gwarantująca minimum 15 000 otwarć i zamknięć
- ✔ filtr ze stali nierdzewnej zabezpieczający podłączone urządzenia przed uszkodzeniem
- ✔ nowoczesny design spełniający różnorodne oczekiwania klientów
- ✔ idealnie gładka powłoka chromowa - odporna na ścieranie
- ✔ montaż przy użyciu ogólnodostępnych narzędzi
- ✔ 5 lat gwarancji

ZASTOSOWANIE:

- w instalacjach wodnych jako armatura zamykająca, w szczególności do podłączenia:

- ✔ baterii -1/2"-3/8"
- ✔ spłuczki -1/2"-1/2"

Valvex S.A.
34-240 Jordanów
ul. Nad Skawą 2
POLAND

☎
(+48 18) 269 33 61

www.valvex.pl
marketing@valvex.pl

ZAWORY KĄTOWE Z GŁOWICĄ CERAMICZNĄ

atest higieniczny
PZH
HK/W/0896/02/2008

POLSKI PRODUCENT

ISO 9001

1482740

VEGA



Dopuszczalne ciśnienie robocze 1 MPa (10 Bar)
Dopuszczalna temperatura robocza: 100°C

1482750

STRIT



Dopuszczalne ciśnienie robocze 1 MPa (10 Bar)
Dopuszczalna temperatura robocza: 100°C

1482770

TRANGLE



Dopuszczalne ciśnienie robocze 1 MPa (10 Bar)
Dopuszczalna temperatura robocza: 100°C

1482670

STAR



Dopuszczalne ciśnienie robocze 1 MPa (10 Bar)
Dopuszczalna temperatura robocza: 100°C



CHARAKTERYSTYKA PRZEPŁYWOWA ZAWORÓW CERAMICZNYCH

Valvex® armatura