BISCLIPS® FC Klipsy do dźwigarów



Zalety i właściwości

- do solidnych mocowań na konstrukcjach stalowych bez wiercenia i spawania
- posiadają otwór (Ø 6,5 mm) do mocowania haków S, trzpieni gwintowanych, itp.
- materiał: stal sprężynowa 1.0603
- powierzchnia pokryta metodą Deltatone® 500

MPA NRW.
Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen
PRÜFEN · ÜBERWACHEN · ZERTIFIZIEREN
geprüft
Nr.: 120002255

Nr kat.	Kod	A (mm)	h (mm)	Fa,z (N)	Pud.	Kart.
5002 0 004	FC4	2 - 4	21	450	100	500
5002 0 009	FC9	5 - 9	23	950	100	500
5002 0 016	FC16	10 - 16	29	950	100	400
5002 0 020	FC20	17 - 20	34	950	100	400
5002 0 030	FC30	23 - 30	40	950	100	400
5002 0 059	FC9-B	5 - 9	23	950	25	150
5002 0 066	FC16-B	10 - 16	29	950	25	150
5002 0 070	FC20-B	17 - 20	34	950	25	150

Do zastosowania tylko przy obciążeniach statycznych.



Zamiennik

BISCLIPS® Tiger Klipsy do dźwigarów 293

Uzupełnienie

BIS Łańcuchy (DIN 5685) 422
BISCLIPS® ICP Płytka dla wkrętów 367
BIS Haki S 424