BIS RapidRail® Szyny montażowe

Zalety i właściwości

- profil "C"
- do szybkiego i łatwego mocowania
- posiadają powtarzalną perforację
- odległość pomiędzy końcem szyny a pierwszym oczkiem perforacji jest zawsze taka sama
- unikalny kształt perforacji w szynach WM15 i WM30 daje możliwość obustronnego montażu
- posiadają naciętą centymetrową skalę na boku szyn
- materiał: stal 1.0242
- wytrzymałość materiału:
  - WM2: 280 N/mm^2
  - pozostałe profile: 240 N/mm^2
- ocynkowane metodą Sendzimira

RAL GÜTEZEICHEN

RAL-GZ 655/C
Cert.Nr. 2004-23



Nr kat.	Typ	L	B (mm)	H (mm)	S (mm)	s (mm)	Wiązka mała	Wiązka duża	J.m.	RAL
650 5 000	WM0	2 m	27	18	15	1,20	100	400	m.	-
650 5 300	WM0	3 m	27	18	15	1,20	150	600	m.	-
650 5 600	WM0	6 m	27	18	15	1,20	300	1.200	m.	-
650 5 001	WM1	2 m	30	15	15	2,00	20	480	m.	RAL
650 5 301	WM1	3 m	30	15	15	2,00	30	720	m.	RAL
650 5 601	WM1	6 m	30	15	15	2,00	60	720	m.	RAL
650 5 015	WM15	2 m	30	20	15	1,75	20	480	m.	RAL
650 5 315	WM15	3 m	30	20	15	1,75	30	720	m.	RAL
650 5 615	WM15	6 m	30	20	15	1,75	60	720	m.	RAL
650 5 002	WM2	2 m	30	30	15	2,00	20	400	m.	RAL
650 5 302	WM2	3 m	30	30	15	2,00	30	600	m.	RAL
650 5 602	WM2	6 m	30	30	15	2,00	60	600	m.	RAL
650 5 030	WM30	2 m	30	45	15	2,00	20	320	m.	RAL
650 5 630	WM30	6 m	30	45	15	2,00	60	480	m.	RAL

Zgodnie z wymogami RAL-GZ 655/C wyniki testów produktów oznaczonych symbolem „RAL” są certyfikowane i monitorowane przez niezależne instytuty badawcze.

Uzupełnienie

BIS RapidRail® Nakrętki ślizgowe 154

BIS RapidRail® Śruby młotkowe 155