Deklaracja właściwości użytkowych **EC nr 03/CPR** DOLINA NIDY

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:	**GIPS SZPACHLOWY DOLINA NIDY**
Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:	Tynk gipsowy do tynkowania ścian i sufitów wewnątrz budynków EN 13279-1 – B1/20/2
Producent:	ATLAS sp. z o.o. ul. Św. Teresy 105, 91-222 Łódź telefon: (42) 631 89 45 fax: (42) 631 89 46 www.atlas.com.pl **produkowany jest w zakładach produkcyjnych:** G: Dolina Nidy Sp. z o.o., Leszcze 15, 28-400 Pińczów, Polska GK: Dolina Nidy Sp. z o.o., Zakład Produkcyjny, 62-510 Konin, ul. Kazimierska 45, Polska
System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:	System 4
Norma zharmonizowana:	PN-EN 13279-1:2009 (EN 13279-1:2008) Spoiwa gipsowe i tynki gipsowe - Część 1: Definicje i wymagania

Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Klasa reakcji na ogień	A1
Izolacyjność akustyczna od dźwięków powietrznych	NPD
Opór cieplny	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a): Tomasz Sroczyński w Łodzi dnia 1.07.2015 (Wyd.4)

ATLAS sp. z o.o.
Dyrektor ds. jakości
Tomasz Sroczyński
.....