KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
Nr 28/2022/1271

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:
   Obejma stalowa FIXM-PBG podwójna z łącznikiem rozporowym tworzywowo-metalowym do mocowania rur i przewodów

2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego **FIXP-PBG - Ø,** gdzie Ø ⅜", ½", ¾", 1"

3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
   Obejmy przeznaczone są do podwieszania i mocowania przewodów oraz rur wewnątrz pomieszczeń budynków. Ze względu na ochronę przed korozją obejmy powinny być stosowane zgodnie z PN-EN ISO 2081:2015 i PN-EN ISO 9223:2012. Obejmy należy stosować zgodnie z projektem technicznym z uwzględnieniem Polskich Norm i przepisów budowlanych oraz instrukcją producenta

4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:
   TiA Sp. z o.o. ul. Słowackiego 22a, 37-200 Przeworsk
   Wyprodukowano w ChRL

5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela o ile został upoważniony: **Nie dotyczy**

6. Krajowy systemy zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **3**

7. Krajowa specyfikacja techniczna:
   7.a Polska Norma wyrobu: **nie dotyczy**
   7.b. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: **nie dotyczy**
   7.c. Krajowa ocena techniczna:
   KRAJOWA OCENA TECHNICZNA ITB-KOT-2020/1271 wydanie 1 pt.: „Elementy systemu TiA do mocowania przewodów instalacyjnych" z dnia 20.10.2020r.
   7.d. Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: **Zakład Inżynierii Elementów Budowlanych ITB, Poznań, 1488, Raport z badań nr LZE01-01921/19/Z00NZE.**

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla danego zastosowania lub zastosowań	Właściwości użytkowe	Uwagi
Materiał	Spełnia wymagania	-
Kształty i wymiary	Spełnia wymagania	-
Wygląd zewnętrzny	Spełnia wymagania	-
Powłoka elektrolityczna cynkowa ≥ 5 µm	Spełnia wymagania	-
Nośność charakterystyczna obejm wg kryterium stanu granicznego nośności	1050 N	-

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.**

W imieniu producenta podpisał: Adam Ślanda – Wiceprezes Zarządu

TiA Sp. z o.o.
Wiceprezes Zarządu
Adam Ślanda

Przeworsk, 2022.08.26