Deklaracja zgodności WE

DELTA PLUS GROUP oświadcza, że nowy środek ochrony indywidualnej opisany poniżej:

CA615K - CA615K

Oznaczenie :

RĘKAWICA SPAWALNICZA Z DWOINY BYDLĘCEJ CHRONIĄCA PRZED GORĄCEM, SZYTA NIĆMI KEVLAR(R)

Rozmiary :

10

Kolory :

Czerwony

Opis :

Rękawica spawalnicza pięciopalczasta, cała wykonana z dwoiny chroniącej przed gorącem, krój amerykański z kciukiem płetwowym. Dłoń podszyta bawełną molton, mankiet podszyty drelichem, strona chwytna przedłużona mankietem o długości 140 mm, strona grzbietowa wykonana z jednego kawałka. Szwy łączące wzmocnione paskami z dwoiny.

Parametry uzyskane po stronie chwytnej rękawicy. Zostały przedstawione w kolejności rosnącej, od najniższego (poziom 0) do najwyższego (poziom 4 lub 5). 0 oznacza, że wytrzymałość rękawicy jest niższa niż minimum wyznaczone dla danego zagrożenia. X oznacza, że rękawica nie była badana lub zastosowana metoda badania nie jest odpowiednia biorąc pod uwagę budowę rękawicy lub materiał.
Im wyższa jest wytrzymałość rękawicy, tym większa jest odporność na poszczególne zagrożenia. Parametry odporności określono na podstawie wyników badań laboratoryjnych, które niekoniecznie odzwierciedlają rzeczywiste warunki w miejscu pracy.
Wyrób zgodny z wymaganiami dyrektywy europejskiej 89/686, zwłaszcza w zakresie ergonomii, nieszkodliwości, komfortu, napowietrzania i elastyczności oraz z normami europejskimi EN420:2003 (wygoda użytkowania 4), EN388:2003 (3,1,3,3), EN407:2004 (4,1,3,X,4,X), a także z normą "Rękawice spawalnicze" EN12477:2001/A1:2005 (typ A).

jest identyczny, ze środkami ochrony indywidualnej, stanowiącymi przedmiot atestacji WE typu : N° 0075/022/162/07/07/0294 EXT 01/01/07 , wydanej przez laboratorium C.T.C. (0075) , Parc TONY GARNIER 4, rue HERMANN-FRENKEL - 69367 LYON Cedex 07 - FRANCE.

CE

Sporządzono w APT, dnia : 07/04/2008

Alexandre DESROCHES
Delta Plus Group