Karta katalogowa

Gniazdo 230V z uziemieniem bezśrubowe 1-krotne std 45x45, białe, kod: E/BGN

Opis i charakterystyka techniczna produktu:
Gniazda zasilające 16A 250V~ w standardzie 45x45mm, z uziemieniem, w kolorze białym.
Podłączenie przewodów do zacisków bezśrubowych. Gniazdo nadaje się do przewodów typu drut.
Montaż w osprzęcie instalacyjnym przez zatrzaśnięcie na uchwycie szybkiego montażu UCHKP, obudowie natynkowej OBUK, ramce maskującej RAMK.

Oznaczenia:
Gniazdo 230V z uziemieniem bezśrubowe 1-krotne std 45x45, białe, kod: E/BGN

UWAGA: ze względu na swoje wymiary gniazdo nie nadaje się do bezpośredniego montażu w kanałach o gł. 40mm; w kanale KP90x40 montaż w ramkach UCHKP jest możliwy po usunięciu fragmentu profili „T" z dna kanału.

Parametry mechaniczne:
kolory: biały
wymiary (dł x wys x gł): 45x45x43
materiał: niepalne PBT
zabezpieczenie: IP 20
przekrój przewodów: do 2,5mm2, typu drut
układ biegunów: 2P+PE

Parametry elektryczne:
Maksymalna wartość prądu: 16 A
Napięcie: 250 V
Częstotliwość: 50 Hz
Maksymalna rezystancja kontaktu: 20 mΩ
Minimalna rezystancja izolacji: 500 MΩ

Certyfikaty: Certyfikat bezpieczeństwa B, PN-IEC 60884-1, PN-IEC 60884-2-2

Instrukcja:

Podłączenia przewodów:
Z przewodów L, N i PE ściągnąć izolację zewnętrzną na długości 12mm (do odmierzenia długości można wykorzystać miarę oznaczoną na tylnej obudowie gniazda). Odizolowane żyły przewodów wcisnąć do oporu w odpowiedni otwór złącza (oznaczone L, N lub PE) – przewód powinien wejść w otwór do ściągniętej izolacji.

Demontażu przewodów:
wcisnąć przycisk zwalniający i wyciągnąć przewód z otworu, w razie potrzeby wykonując jednocześnie ruchy prawo-lewo.

Dołożyliśmy wszelkich starań, aby przedstawione informacje były rzetelne i kompletne. Jednak nie ponosimy odpowiedzialności za dokładność i kompletność danych oraz w szczególności nie możemy zagwarantować, że niniejsza specyfikacja nie zawiera błędów lub pomyłek. Informacje zawarte w niniejszej specyfikacji mogą zostać zmienione w każdej chwili bez powiadomienia.