PL

CALIBRO LED

Grupa katalogowa: PROJEKTORY

220-240V 50/60 Hz | IK 03 | IP 20 | LED

Nowoczesny projektor wnętrzowy wyposażony w źródło światła LED.

DANE MECHANICZNE

Montaż: do szyny 3-fazowej
Obudowa: aluminium
Kolor: biały, czarny
Klosz: szklany

DANE ELEKTRYCZNE

Efektywność zasilacza: 90%
Zasilanie: 220-240V 50/60Hz
Zawiera źródło światła: tak
Rodzaj osprzętu: ED
Przyłącze elektryczne: do szyny trójfazowej

DANE OPTYCZNE

Rozsył światła: cyrkularny
Sposób świecenia: bezpośredni
Odbłyśnik: aluminiowy błyszczący fasetowany

DANE OGÓLNE

Żywotność (L90B10): 60 000 h
Dostępne na zamówienie: oprawa w kolorze czarnym
Informacje dodatkowe: Zasilanie bezpieczne niskim napięciem SELV
Gwarancja: 5 lat
Zastosowanie: butiki, delikatesy, jubiler, ekspozycje, wystawy, centra handlowe, galerie, supermarkety, muzea, mieszkania

Kod	Kąt świecenia	Moc oprawy [W]	Strumień oprawy [lm]	Skuteczność [lm/W]	Temperatura barwowa [K]	CRI/Ra	Zakres temperatury pracy [°C]
Typ: HIGH EFFICACY							
02027X.5L01.01	20°	22	2650	120	3000	80	0 ... +30
02027X.5L01.02	33°	22	2650	120	3000	80	0 ... +30
02027X.5L01.03	45°	22	2650	120	3000	80	0 ... +30
02027X.5L02.01	20°	22	2700	123	4000	80	0 ... +30
02027X.5L02.02	33°	22	2700	123	4000	80	0 ... +30
02027X.5L02.03	45°	22	2700	123	4000	80	0 ... +30
Typ: STANDARD							
02026X.5L01.01	20°	26	2800	108	3000	80	0 ... +30
02026X.5L01.02	33°	26	2800	108	3000	80	0 ... +30
02026X.5L01.03	45°	26	2700	104	3000	80	0 ... +30
02026X.5L02.01	20°	26	2900	112	4000	80	0 ... +30
02026X.5L02.02	33°	26	2900	112	4000	80	0 ... +30
02026X.5L02.03	45°	26	2900	112	4000	80	0 ... +30
02026X.5L04.01	20°	34	3600	106	3000	80	0 ... +30
02026X.5L04.02	33°	34	3600	106	3000	80	0 ... +30
02026X.5L04.03	45°	34	3500	103	3000	80	0 ... +30
02026X.5L05.01	20°	34	3700	109	4000	80	0 ... +30
02026X.5L05.02	33°	34	3700	109	4000	80	0 ... +30
02026X.5L05.03	45°	34	3700	109	4000	80	0 ... +30
Typ: HI-CRI							
02026X.5L03.01	20°	34	3100	91	3500	90	0 ... +30
02026X.5L03.02	33°	34	3100	91	3500	90	0 ... +30
02026X.5L03.03	45°	34	3100	91	3500	90	0 ... +30

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

PL

CALIBRO LED

Grupa katalogowa: PROJEKTORY

02026 [ ] .5L01.01

Kolor

1 ☐ biały

3 ■ czarny

Kod	Wymiary [mm] L W H	Ilość na palecie	Masa netto [kg]
Typ: HIGH EFFICACY			
02027X.5L01.01	268 100 187	350	1,0
02027X.5L01.02	268 100 187	350	1,0
02027X.5L01.03	268 100 187	350	1,0
02027X.5L02.01	268 100 187	350	1,0
02027X.5L02.02	268 100 187	350	1,0
02027X.5L02.03	268 100 187	350	1,0
Typ: STANDARD			
02026X.5L01.01	268 100 187	350	1,0
02026X.5L01.02	268 100 187	350	1,0
02026X.5L01.03	268 100 187	350	1,0
02026X.5L02.01	268 100 187	350	1,0
02026X.5L02.02	268 100 187	350	1,0
02026X.5L02.03	268 100 187	350	1,0
02026X.5L04.01	268 100 187	350	1,0
02026X.5L04.02	268 100 187	350	1,0
02026X.5L04.03	268 100 187	350	1,0
02026X.5L05.01	268 100 187	350	1,0
02026X.5L05.02	268 100 187	350	1,0
02026X.5L05.03	268 100 187	350	1,0
Typ: HI-CRI			
02026X.5L03.01	268 100 187	350	1,0
02026X.5L03.02	268 100 187	350	1,0
02026X.5L03.03	268 100 187	350	1,0



POZOSTAŁE ZDJĘCIA

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych

CALIBRO LED

Grupa katalogowa: PROJEKTORY

KRZYWE ŚWIATŁOŚCI

020261.5L01.01



020261.5L01.02



020261.5L01.03



SPOSÓB ŚWIECENIA

020261.5L01.01



020261.5L01.02



020261.5L01.03

Tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%.
Tolerancja mocy +/- 5%.
Strumień światła, rozkład natężenia światła i wydajność świetlna zostały zbadane według normy EN ISO 17025:2005 dla serii norm EN13032 oraz normy LM-79.
Aktualne dane produktu oraz Ogólne Warunki Gwarancji dostępne na naszej stronie www.lug.com.pl
Szczegółowe informacje o strumieniach i mocach dla poszczególnych indeksów wskazane są na karcie katalogowej produktu.
Parametry w karcie katalogowej podawane są dla Ta=25°C.

Zastrzegamy sobie prawo zmian konstrukcyjnych w oprawach oświetleniowych