IBP

LED | 220 240 V 50-60 Hz | SDCM 3 | DIMM | IP 20 | IP 54 | CRI 80

EN 62 471 RG 0 | EEC A+ | 80 000 L80B50

η_{ef} (lm/W) 103–139



IBP A



IBP KO



IBP KN

Podtynkowa oprawa LED z kloszem

Korpus:
malowana na biało (RAL 9016) blacha stalowa

System optyczny:
KO - klosz PS opal
KN - klosz PS nanopryzma
klosz HO - klosz PS gładki opal
klosz PCO - klosz PC opal

Montaż:
- oprawa do montażu w modułowe sufity podwieszane (600x600, 625x625mm).
- montaż do sufitów typu karton-gips przy pomocy QVESTRAM

Warianty:
600 – do modułu 600x600mm
625 – do modułu 625x625mm
IBS – oprawa z motywem dekoracyjnym więcej str. 141

Akcesoria dodatkowe:
QVESTRAM - biała ramka z profilu AL do montażu oprawy jako podtynkowej w karton-gips
VESTRAMA600 - stalowa ramka do montażu oprawy jako podtynkowej w karton-gips

2200	2700	3000	4000	5700	6500	MIX	RGB	
✕	○	○	●	○	○	○	✕	✕
ON OFF	1-10V	DALI				INT	EXT	
●	○	○	○	✕	✕	○	✕	○

● standard ○ na zamówienie ✕ brak możliwości wykonania

Klosz IP54

złączka zasilajaca



zamknięcie złączki zasilającej

Kodowe oznaczenie oprawy: IBP4000A3KO600ND

IBP	4000	A	3	KO	600	ND
Typ oprawy	Moc świetlna oprawy	Kształt oprawy A - kwadrat B -prostokąt C – prostokat	Temperatura chromatyczności 3 = 3000K, 4 = 4000K, 5 = 5700K	System optyczny: KO - klosz PS opal KN - klosz PS nanopryzma klosz HO - klosz PS gładki opal klosz PCO - klosz PC opal	Moduł 600 625	Typ układu zasilania: ND – oprawa nieściemnialna DALI – oprawa ściemnialna w systemie DALI



IBP	W	lm		moduł 600		moduł 625		C	kg
		KO	KN	A	B	A	B		
IBP3000A	23	3 100	3 200	596	596	622	622	90	2,6
IBP4000A	32	4 100	4 200						
IBP5000A	44	5 000	5 100						
IBP6000A	55	6 500	6 900						
IBP2000B	19	1 950	2 050	596	296	x	x		1,9
IBP3000C	23	2 900	3 000	1196	296				2,8
IBP4000C	32	3 900	4 000						
IBP6000C	57	6 500	6 900						

lm - strumień świetlny z oprawy

podane parametry mogą w okresie używania tego katalogu ulec zmianie bez ostrzeżenia.. Uszkodzenie pojedyńczego cipu LED, odchyłki strumienia świetlnego i mocy+/- 10%, a także temperatury chromatyczności +/- 150 K są dopuszczalne i zgodne z obowiązującymi standardami oraz nie są powodem do złożenia reklamacji na oprawy.