tehalit.LF Kanał elektroinstalacyjny PVC 20x20mm, szary

LF2002007030

Konstrukcja

Montaż	dno perforowane

Funkcje

Nadaje się do utrzymania działania (funkcjonalności) zgodnie z DIN 4102-12	nie

Konfiguracja

Obróbka antybakteryjna	nie

Połączenia

Akcesoria łączeniowe	bez łącznika podstawy

Pojemność

Maksymalna liczba przewodów (11 mm, 50% wypełnienia)	1
Liczba przewodów 11mm z/bez przyłączenia	1

Pokrywa / Drzwi / Element wierzchni

Kształt pokrywy	Wstępnie zamontowany

Materiał

Kolor	szary
Kolor RAL	RAL 7030
Materiał	PVC
Grupa materiałowa	tworzywo
Powierzchnia	naturalne
przezroczysty	nie

Wymiary

Wysokość kanału	18 mm
Długość	2000 mm
Szerokość kanału	19 mm
Odległość między otworami podstawowymi w kierunku kanału	125 mm

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu

Przewód

Przekrój wewnętrzny / użyteczny	228 mm

Dostawa

Dostawa na rolce	nie

Wyposażenie

Liczba komór / przedziałów	1
Z klamrą zaciskową kabla	nie
Z folią ochronną	nie

Norma

Dopuszczenia / atesty	EN50085-2-1
Dyrektywa europejska RoHs	zgodny

Bezpieczeństwo

Stopień ochrony	IP30
Bezhalogenowy	nie
Odporność na porażenia	IK07

Warunki użytkowania

Temperatura robocza	-5...60 °C

Temperatura

Temperatura otoczenia	-5...65 °C

Zastrzega się możliwość występowania błędów i wprowadzenia zmian technicznych. Zdjęcie może odbiegać od widoku realnego produktu